

Maßgeschneidert!

Die Firma Jöst abrasives[®] produziert Schleifvliese ganz nach Ihren Wünschen.

Dank unserer Konfektionierungsmöglichkeiten von der Jumborolle bis hin zum einfachen Zuschnitt bieten wir die maßgeschneiderte Lösung für jeden Bedarf.

Hochwertig!

Jöst Schleifvliese zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich hohe Qualität und Schnittfreudigkeit aus. Dank ihrer gleichmäßigen Faserstruktur und ihrer vollständigen Imprägnierung garantieren sie bei hoher Standzeit ein optimales Schleifergebnis.

Individuell!

Durch modernste Produktionstechnologie ist eine individuelle Gestaltung sowohl im Hinblick auf Farbe und Körnung als auch auf 'Private Label'-Produkte problemlos umsetzbar.

Jöst GmbH · Beerfeldener Straße 77
D-69483 Wald-Michelbach / Affolterbach
Telefon 0 62 07 - 94 10-0 · Fax 0 62 07 - 24 63

o@joest-abrasives.com·www.joest-abrasives.com

abrasives

Anpassungsfähig. Schnittfreudig. Flexibel.







Abraflex® High Performance

Abraflex[®] High Performance wird dank seiner gleichmäßigen Faserstruktur und der

vollständigen Imprägnierung häufig zur weiteren Konfektionierung verwendet.

Diese Vliesqualität eignet sich durch ihr konstantes Gewicht und ihre gleichbleibende Materialstärke

besonders zur Herstellung von Schleifvlieswerkzeugen wie z.B. Walzen, Bürsten, Bänder oder Schleifräder.

Abraflex[®] E-Type

Abraflex® E-Type eignet sich besonders für den Handgebrauch und wird in der Regel als Schmalrolle bzw. Handpad verwendet. Die gleich-

mäßige und durchgängige Imprägnierung garantiert höchste Qualität und Standzeit.

Neben einem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenanforderungen

beispielsweise im Hinblick auf Farbe und Körnung.

Abraflex® soft watt fivish

Das Abraflex® soft watt fivish zeichnet sich durch seine extrem hohe Schnitt-

freudigkeit und Flexibilität aus. Durch innovative Beschichtungs- und Streutechnologien bietet

es die Lösung für höchste Ansprüche.

Besonders beim Lackieren, und hier ganz speziell beim Mattieren, Anrauen und Vorbereiten der Oberfläche vor dem Lackauftrag von sensiblen Wasserbasis-Lacken und kritischen Farbtönen, zeigt sich seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.



Texflex®

Anwendungen

Allround-Talent

- Mattieren von Neuteilen sowie die Vorbereitung der Oberfläche für den Füllerauftrag bzw. von Unilacken
- Anrauen von Füllern und Oberflächen vor dem Lackauftrag
- Mattieren der Oberfläche vor dem Auftragen von Wasserbasis-Lacken
- Mattieren von Beispritzbereichen kritischer Farbtöne
- Glätten bzw. Abziehen gebeizter und lasierter Profilleisten, Nut- und Federbretter. Fensterrahmen etc.
- Strukturieren von Weichholz, Ausbürsten von furnierten Möbelteilen
- Anrauen und Anschleifen alter Farben, Lacke, Kunststoffe, Gummiteile (vor dem Verkleben)
- Untergrundvorbehandlung von Zink, Verzinkung und Aluminium
- Entfetten und Reinigen von Oberflächen vor dem Streichen und Lackieren
- Mattschleifen, Strichmattieren von Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoffoberflächen, etc.
- Entrosten von Geländern, Rohren, Eisenträgern, Karosserieteilen
- Reinigen Nassscheuern bemooster und verschmutzter Steine (Fassaden, Marmorplatten, Kacheln, etc.)
- Entfernen von Farb- und Zementschleier, u.a.m.

Gewebeverstärktes Texflex[®] Schleifvlies ist ein Vliesprodukt, das so aufgebaut ist, dass es als Schleifscheibe für Rotationswerkzeuge oder als Schleifband ähnlich einer Papier- oder Köperschleifscheibe zum Abschleifen alter Farben, Lacke oder Spachtel, für das Verziehen von Schleifriefen, das Brechen von Kanten und zum Entrosten eingesetzt werden kann.