

Ultranitril 454

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Synthetisches Elastomer
- **Länge (cm)** 31
- **Stärke (mm)** 0.35
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Türkis
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 50 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Hypoallergen



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



KPT

2000X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU
 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 Schlagschutz
 Schnittschutz nach ISO 13997
 Durchstichfestigkeit
 Weiterreißfestigkeit
 Schnittfestigkeit
 Abriebfestigkeit

EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer



LEISTUNGSNIVEAU
 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
 Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern
 Schutz vor Strahlungswärme
 Schutz vor konvektiver Wärme
 Schutz vor Kontakthitze
 Brandverhalten

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichlormethan
E Kohlenstoffdisulfid
F Toluol
G Diethylamin
H Tetrahydrofuran
I Ethylacetat

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

J n-Heptan
K Natriumhydroxid 40%
L Schwefelsäure 96%
M Salpetersäure 65 %
N Essigsäure 99 %
O Ammoniak 25 %
P Wasserstoffperoxid 30 %
S Fluorwasserstoffsäure 40 %
T Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1 Type C



EN 421 RADIOAKTIVE KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

Wasserdichtigkeit
 Kontaktkälte
 Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Ultranitril 454

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hervorragendes Tastempfinden dank der Eigenschaften des einmaligen synthetischen MAPA-Materials
- Das strukturierte Profil sorgt für gute Handhabung rutschiger Gegenstände
- Optimaler Komfort: anatomische Form, neue Qualität der Velourisierung
- Vorige naam : Optimo 454

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Gesundheitswesen

- Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken

Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

- Umgang mit Haushaltsreinigern

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Es muss geprüft werden, ob die Handschuhe für den geplanten Einsatz geeignet sind, da sich die realen Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Typentests unterscheiden können.
- Nicht geeignet für Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole.
- Handschuhe nur überziehen bei trockenen und sauberen Händen.
- Schutzhandschuhe im Kontakt mit einer Chemikalie nicht länger als die für diese Chemikalie gemessene Durchbruchzeit verwenden. Entnehmen Sie die Durchbruchzeiten unserer Internetseite www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundenservice von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr).
- Bei Langzeitkontakt mit einem Lösungsmittel zwei Paar Schutzhandschuhe abwechselnd tragen.
- Handschuhstulpe nach unten klappen, um zu vermeiden, dass Chemikalien auf den Arm tropfen.
- Handschuhe vor erneutem Gebrauch auf Risse, Fadenzieher oder andere Beschädigungen prüfen.

Lagerbedingungen

Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direkter Sonnen- und Hitzeeinwirkung lagern.

Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Naphtha usw.) : mit trockenem Tuch abreiben.
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließend Wasser abspülen und mit einem trockenen Tuch abreiben.

Vorsicht: unsachgemäße Nutzung der Handschuhe oder die Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht spezifisch empfohlen sind, können die Leistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Prüfen, ob die Innenseite der Handschuhe trocken ist, bevor diese wieder angezogen werden.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/05/18/0908

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 LYON cedex

- Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS